



# Distribution d'Eau des Ardennes

B.P. 2 (18, rue de Schandel)

L-8701 USELDANGE

## Qualité de l'eau potable fournie à la commune de Tandel 2017

---

Pour les localités: Tandel, Seltz, Bastendorf

*Les valeurs moyennes du contrôle de routine sont:*

pH :	7,6
dureté carbonatée :	13,1 °dH
dureté totale :	16,0 °dH
conductivité :	525 µS/cm
sodium :	6,6 mg/L
calcium :	60,3 mg/L
chlorures :	18,6 mg/L
sulfates :	18,4 mg/L
nitrates :	43,3 mg/L
fer :	<20 µg/L
TOC :	<1 mg/L

### *Informations sur la dureté carbonatée :*

Selon la législation allemande « Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 2007 » la dureté est classée comme « mittel ». La DEA ne recommande pas des installations de station de traitement d'eau potable (décalcification).

### *Recommandations pour les matériaux de l'installation :*

Selon l'étude du BWL et conformément aux normes DIN50930-6 et EN 12502 :

L'utilisation des pièces en fer galvanisé ou en acier non-allié n'est pas recommandée.

Tous les autres matériaux courants dans l'installation notamment le cuivre, l'alliage cuivreux, l'acier inoxydable et la fonte ductile peuvent être utilisés sans restriction.

### *Informations sur chlore libre :*

La DEA effectue une désinfection préventive à base d'hypochlorite de soude. La concentration du chlore libre dépend de la situation locale et démontre une variation importante.

### *Informations sur la consommation pour les nourrissons :*

Concernant les nitrates, l'eau fournie par la DEA correspond au RGD (<50 mg/L). Pour les nourrissons (<4 mois) l'ébullition d'eau avant l'usage est toujours recommandée. Il suffit de faire bouillir l'eau quelques secondes et ensuite laisser refroidir.

### *Informations supplémentaires :*

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter le service de qualité de la DEA.

Useldange, le 28 novembre 2017

Communiqué par le service de qualité